



Présentations sur écran large et DLP 3D ready

Le D557W est un projecteur numérique WXGA natif de Vivitek. Il intègre les technologies DLP® et BrilliantColor™ pour afficher des images fines et nettes dans un format large. Le Vivitek D557W propose de nombreuses options de connectivité comme le HDMI v1.4, une luminosité de 3000 ANSI Lumens, et un ratio de contraste de 15000:1. Il embarque également la fonction Direct 3D, Assurant que le D557W est plus que capable de supporter les applications média actuelles et de demain.

Caractéristiques

- Technologie DLP® avec BrilliantColor™ pour une excellente reproduction des couleurs
- Luminosité de 3 000 ANSI lumens et 15 000:1 de ratio de contraste pour des présentations claires et précises
- Résolution native WXGA (1280 x 800) et acceptant jusqu'au UXGA (1600 x 1200)
- Roue chromatique innovante à 5 segments pour des couleurs améliorées et un contrôle automatique de gain
- Changement de la lampe aisé par le dessus
- Entrées multiples pour une connexion aisée à une variété d'appareils: HDMI v1.4, VGA-In (x2), S-Vidéo, Vidéo composite
- Fonction filtrage de source pour un accès plus rapide à l'affichage
- Direct 3D via HDMI
- Haut-parleur 2 Watt intégré, ports entrée et sortie audio
- Eco responsable avec moins de 0,5W de consommation en mode veille
- Verrouillage du clavier pour prévenir les mauvaises manipulations
- Grande portabilité avec 2,3kg

Spécifications	
Type d'Afficheur	DLP® Technologie BrilliantColor™
Luminosité	3000 ANSI Lumens
Résolution Native	WXGA (1280 x 800)
Résolution Maximum	UXGA (1600 x 1200)@60Hz
Ratio de Contraste	15 000:1
Uniformité	95%
Vie de la Lampe	5,000/6,000/10,000 Heures (Std./Eco/Dyn.Eco Mode)
Ratio de projection	1,54-1,76:1
Taille d'Image (Diagonale)	0,7 à 7,5 m (27" - 300")
Distance de Projection	1 à 10m (3.28ft - 32.8ft)
Optique	F = 2.52 - 2.73, f = 21,8 - 24mm
Facteur de Zoom	1,1x
Aspect Ratio	16:10 Natif
Offset	128% ± 10%
Correction de Keystone	Vertical ± 40° (±40 Etapes)
Fréquence Horizontale	2D: 15,30 – 91,4kHz/3D: 101,6kHz
Synchronisation Verticale	24 - 30Hz, 47 - 120Hz
Haut-Parleur	2W (Mono)
3D Ready	Oui, Direct 3D via HDMI
Décalage Optique	N/A
Compatibilité Vidéo	SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)
Ports de Connexion E/S	VGA-In (x2), HDMI, S-Vidéo, Vidéo Composite, Audio-In (Mini-Jack), VGA-Out, Audio-Out (Mini-Jack), RS-232, Mini-USB (Service)
Méthode de Projection	Table, Plafond (Avant et Arrière)
Solutions de Sécurité	Port Kensington®, Verrouillage du clavier
Dimensions (L x P x H)	274,6 x 212 x 100mm
Poids	2,3kg
Niveau de Bruit	35dB/32dB (Normal/Eco Mode)
Alimentation	AC 100-240V, 50/ 60Hz
Consommation Electrique	240W (Mode Normal), 200W (Mode Eco) <0.5W (Veille)
Garantie	2-Ans de garantie, 1 an ou 1,000h Lampe
Accessoires Standards	Cordon Alimentation AC, Câble VGA, Télécommande avec Piles, Kit de Documentations
Accessoires Optionnels	Lampe de Remplacement, Télécommande avec Pointeur Laser
UPC	814964 339010

Images

