

Moniteur LED 47 pouces

MONITEUR LED

Dalle IPS

RESOLUTION FHD

1920x1080

LUMINOSITE

300cd/m²

CONTRASTE

1.200:1 (original) / 500.000:1 (DFC)

ANGLE DE VISION

178°/178°

Mode portait & paysage

BEZEL

13.2mm (G/D/H), 18.7mm (B)

Contrôle LAN RJ45

HDMI

SMART ENERGY SAVING

GARANTIE 3 ANS

47LS33A



PIEDS NON FOURNIS

Moniteur LED 47 pouces

47LS33A

PANEL

Type de dalle	IPS
Rétro-éclairage	Direct LED
Transflectif	Non
Taille	47" (119cm)
Ratio	16/9
Résolution	1920x1080
Luminosité	300cd/m²
Taux de contraste (original)	1200:1
Taux de contraste (DFC)	500000:1
Nombre de couleurs	16.7 Millions
Angles de vision (H/V)	178/178
Temps de réponse	11ms
Durée de vie	50000 heures
Traitement de la dalle	3H, anti-reflets
Affichage	Portrait et paysage

AUDIO

Volume Auto	Non
Balance	Oui
Puissance Audio	20W (2x10W)
Haut-parleurs marche/arrêt	Oui
Clear Voice II	Oui
Modes de son	Standard, Musique, Cinema, Sport, Jeux

CONNECTIQUES

Entrées Numériques	HDMI (1)
Entrées Analogiques	VGA (1)
Entrées Audio	RGB (jack 3.5mm)
Entrées Contrôle externe	RS232C, RJ45, IR
Port USB	1

Sorties Numériques	Non
Sorties Analogiques	Non
Sorties Audio	Hauts Parleurs
Sorties Contrôle externe	RS232C

RÉCEPTEUR INFRAROUGE

Récepteur infrarouge	Déporté
----------------------	---------

FONCTIONS SPECIALES

Capteur de température	Oui
Capteur de luminosité automatique	Non
Système de refroidissement	Non
Mur d'images	Non
Méthode ISM	Oui
Verrouillage des touches	Oui
Energy Saving	Oui
Smart Energy Saving	Oui
Lecture des fichiers Multimedia via USB	Oui
PIP	Non

TACTILE

Technologie Tactile	Non
---------------------	-----

CERTIFICATIONS

Sécurité	UL / cUL / CB / TUV / KC
EMC	FCC Class "A" / CE / KCC
ErP / Energy Star	Oui / Oui (6.0)

COMPATIBILITE LOGICIELLE

SuperSign	Elite-w lite / Elite-c
Slot PC interne	Non
Dock PC externe	Non
Media Player externe	Oui

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température de fonctionnement	0 °C - 40 °C
Humidité de fonctionnement	10 % - 80 %

CONSUMMATION ELECTRIQUE

Type d'alimentation	Intégrée
Fréquence /Voltage	100-240V-, 50/60Hz
Bouton d'extinction totale	Non
Consommation (marche normale)	73W
Consommation (Energy Saving)	50W
Consommation (en veille)	0.7W
Consommation (à l'arrêt)	0.5W

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Couleur	Gris Titane
Bezel	13.2mm (G/D/H), 18.7mm (B)
VESA	400x400

Dimensions (moniteur seul) : l x H x P	107.0cm x 62.16cm x 5.58cm
Poids (moniteur seul)	12.2kg
Dimensions du carton (moniteur seul)	115.0cm x 71.0cm x 15.2cm
Poids du carton (moniteur seul)	15.9kg

ACCESSOIRES (INCLUS)

Câble d'alimentation	Oui
Câble VGA	Oui
Câble USB	-
Récepteur Infrarouge	Oui
Télécommande	Oui
Manuel	Oui
CD SuperSign	Oui

ACCESSOIRES (EN OPTION)

Pied	ST-471T
Haut-Parleurs externes	SP-2100
Media Player externe	MP500 / MP700 / NA1100 / NA1000
PC Dockable externe	-

GENCOD

Code EAN	47LS33A-5D.AEU : 8806084634160
----------	-----------------------------------

LS33 / LS35A 시리즈

RS-232C IN
RS-232C OUT
USB

SPEAKER OUT AUDIO IN LAN IR IN HDMI RGB IN MEZ2133498 (REV01)



LG Electronics France

Paris Nord II - 117, avenue des Nations - BP 59372 Villepinte - 95942 ROISSY CDG CEDEX -

Tél. : 01 49 89 89 49 - Fax : 01 49 89 88 69

Service client : [N°magique Indigo 3260 dites "LG PRO"](#)

Pour plus d'informations : www.lge.com/fr